

隆平高科厂区商用厨房

项目名称：隆平高科厂区商用厨房采购项目					
编号	设备名称	尺寸(WxDxH)	数量	单位	品牌
A厨房					
1	灭蝇灯	功率：30W	1	台	
2	四层平板货架	1200*500*1600	1	台	
3	双层平板工作台带靠背	1500*700*800+150	1	台	
4	三星水池	1800*700*800+150	1	台	
5	家用冰箱	485x490x1655mm	1	台	
6	家用消毒柜	150L 负离子+高温消毒+升级304层架	1	台	
7	双头单尾电磁炒灶	1800*900*800/400	1	台	
8	电饭煲	18L	1	台	
9	单通打荷台	1800*800*800	1	台	
10	餐车	双层 850*450*900	1	台	
11	电热水器	50L	1	台	
A烹饪间排油烟系统					
1	油烟净化一体烟罩	2400*1200*960	1	台	
2	烟罩支架	配套	1	套	
3	不锈钢风管	配套	5	平方	
4	不锈钢百叶	配套	1	个	
5	开孔/补孔	配套	1	项	
其他					
1	双温水龙头	单把台出式	3	个	
			以上设备小计：		
			税收：		
			合计：		

房设备报价清单

项目地址：北京

技术参数

适用面积：51-100平米，功率：30W

面板采用304不锈钢制作，平板厚度1.0mm；立柱采用38×38不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。

面板采用304不锈钢板制作，板材规格为1.0mm；台面内折高度为20mm，脚为38mm*38mm不锈钢管，横管为38mm*38mm不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚。

面板采用304不锈钢板制作，板材规格为1.0mm；星盆厚0.9mm。台面内折高度为20mm，防止星盆水外流。洗池脚为38mm*38mm不锈钢管，横管为38mm*38mm不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚。

耗电量0.63Kwh/24h

冷藏室容积126L

功率220V

110w 容量150L

功率：15KW*2；晶面板φ400.

18L

面板采用304不锈钢板制作，板材规格为1.0mm；台面内折高度为20mm，脚为38mm*38mm不锈钢管，横管为38mm*38mm不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚。

面板采用304不锈钢板制作

50升旋钮数显+2000W+出水断电

材质304不锈钢外壳，板材1.0mm，电场是航空铝三级，电场间距0.75cm，铝板厚度1.0mm，甩油盘装置，液晶触控，数字显示屏，油烟远程监控，油烟分离器，双高压电场，六级净化

配套设备

采用304不锈钢板制造，面板0.8mm

配套设备

甲方安排

全铜阀体镀铬，单孔单把高弯出水管，陶瓷阀芯开关寿命50000次以上

开具普通发票